

Chauffage mobile

SETI	Secteur	Machine E-LOC	Remorque		Puissance	Combustible Mazout	Dimensions Longueur x largeur hauteur		Dimensions total avec timont	Poids	Raccordements hydrauliques			Puissance électrique			Groupes hydrauliques		Plages de température	Options		
			Container				Longueur	largeur			hauteur	Longueur	largeur	hauteur	Mélange	Direct	Alarms	ECS avec échangeur		Compteur chaleur		
Chaud	SETI 02		x		100 kW	1 500 Lt	410 X 170 X 277	cm	555 cm	2000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 03		x		200 kW	1 240 Lt	410 X 170 X 277	cm	555 cm	2000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 04		x		350 kW	2000 Lt	435 x 220 x 265	cm	565 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 05		x		230 kW	1000 Lt	430 x 210 x 275	cm	570 cm	2000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 06		x		320 kW	2000 Lt	430 x 210 x 275	cm	570 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 09		x		140 kW	1000 Lt	350 x 200 x 265	cm	490 cm	1800 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 10		x		270 kW	1000 Lt	245 x 180 x 265	cm	485 cm	2000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 12		x		270 kW	2000 Lt	425 X 220 X 265	cm	560 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 13		x		350 kW	2000 Lt	432 X 220 X 280	cm	570 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 14		x		250 kW	2000 Lt	440 X 220 X 300	cm	440 cm	3000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 15		x		350 kW	2000 Lt	432 X 220 X 289	cm	567 cm	3000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 16		x		200 kW	1500 Lt	345 X 180 X 265	cm	395 cm	2000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 17		x		55 kW	1000 Lt	270 X 170 X 235	cm	400 cm	1300 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 18		x		350 kW	2000 Lt	430 X 220 X 280	cm	570 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 19			x	900 kW	4000 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	6500 Kg	DN100/PN16	Bride	32 A 400 V		x	60-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 20		x		200 kW	2000 Lt	345 X 180 X 265	cm	395 cm	2000 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 21		x		80 kW	1000 Lt	320 x 200 x 230	cm	320 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 22			x	1000 kW	3000 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	6500 Kg	DN100/PN16	Bride	32 A 400 V		x	60-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 23		x		200 kW	1500 Lt	320 X 200 X 270	cm	450 cm	2500 Kg	DN50	Kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 24		x		200 kW	1500 Lt	320 x 200 x 270	cm	450 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 25		x		200 kW	1500 Lt	320 x 200 x 270	cm	450 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 26		x		350 kW	2000 Lt	430 X 220 X 280	cm	570 cm	2800 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 27		x		350 kW	2000 Lt	430 X 220 X 280	cm	570 cm	2800 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 28			x	800 kW	3000 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	6500 Kg	DN100/PN16	Bride	32 A 400 V		x	60-95 °C	x	sur demande	x			
Chaud	SETI 29			x	800 kW	3000 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	6500 Kg	DN100/PN16	Bride	32 A 400 V		x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 32		x		100 kW			cm						x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 33		x		500 kW	1500 Lt	660 x 225 x 300	cm	660 cm	3000 Kg	DN50	kamlock	16 A 400 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 34		x		500 kW	1500 Lt	660 x 225 x 300	cm	660 cm	3000 Kg	DN50	kamlock	16 A 400 V	x	x	60-95 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 35		x		350 kW	2000 Lt	432 x 220 x 289	cm	567 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	10 A 230 V	x	x	50-90 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 37			x	2500 kW	sans	1200 x 250 x 400	cm	1200 cm	12000 Kg	DN150 ou DN125/PN16	Bride	56/76 A 400 V	x	x	60-95 °C	x	sur demande	sur demande			
Chaud	SETI 38			x	800 kW	4000 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	6000 Kg	DN100/PN16	Bride	32 A 400 V		x	60-90 °C	x	sur demande	x			
Chaud	SETI 39			x	800 kW	4000 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	6000 Kg	DN100/PN16	Bride	32 A 400 V		x	60-90 °C	x	sur demande	x			

Bois	Chaud	SETI 30		x	100 kW	7500 Kg	600 x 250 x 280	cm	600 cm	2500 Kg	DN50	kamlock	32 A 400 V	x	x	40-90 °C	x	x	sur demande
------	-------	---------	--	---	--------	---------	-----------------	----	--------	---------	------	---------	------------	---	---	----------	---	---	-------------

Citernes	Secteur	Machine E-LOC	Remorque		Combustible	Dimensions Longueur x largeur hauteur	Dimensions total avec timont	Poids	Raccordements hydrauliques	Puissance électrique	Options		
			Container								Alarms	Pompe à mazout	
Mazout	SETI 01		x		4000 Lt	310 x 180 x 270	cm	450 cm	1500 Kg	12\10 Cuivre	10 A 230 V	x	sur demande
Mazout	SETI 07		x		4000 Lt	310 x 180 x 270	cm	450 cm	1500 Kg	12\10 Cuivre	10 A 230 V	x	sur demande
Mazout	Container 01			x	6000 Lt	300 x 250 x 250	cm	300 cm	2000 Kg	12\10 Cuivre	10 A 230 V	x	sur demande
Mazout	Container 02			x	7500 Lt	600 x 250 x 250	cm	600 cm	3000 Kg	12\10 Cuivre	10 A 230 V	x	sur demande

Électriques	Secteur	Machine E-LOC	Puissance	Dimensions Longueur x largeur hauteur	Poids	Raccordements hydrauliques		Puissance électrique	Plages de température	Expantion
						Longueur	largeur			
CHAUD	ELEC-04		22 kW	60 x 55 x 110	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-07		22 kW	65 x 55 x 115	cm	55 Kg	DN25 - 1" Kamlock	32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-08		2.4-7.2-21 kW	65 x 55 x 115	cm	55 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-16-32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-09		2.4-7.2-21 kW	65 x 55 x 115	cm	55 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-16-32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-10		9-18-36 kW	60 x 55 x 110	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-12		22 kW	65 x 55 x 115	cm	55 Kg	DN25 - 1" Kamlock	32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-13		22 kW	65 x 55 x 115	cm	55 Kg	DN25 - 1" Kamlock	32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-14		22 kW	65 x 55 x 115	cm	55 Kg	DN25 - 1" Kamlock	32 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-17		36 kW	60 x 55 x 110	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-18		36 kW	60 x 55 x 110	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-19		36 kW	60 x 55 x 110	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-20		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-21		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-22		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-23		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-24		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-25		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-26		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-27		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-28		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt
CHAUD	ELEC-29		9-18-36 kW	65 x 55 x 115	cm	65 Kg	DN25 - 1" Kamlock	16-32-63 A 400 V	40-85 °C	10 Lt

Secteur	Machine E-LOC	Remorque	Container	Puissance	Combustible	Dimensions Générateur		Poids	Dimensions Citerne mazout		Poids	Sortie d'air		Débit d'air utile	Puissance électrique				Température	Options							
						Longueur	largeur		hauteur	Longuer		largeur	hauteur		diamètre	Canal souple	A	V		°C	Alarmes						
Chaud	GEN_01	x		220 kW	700 Lt	225	100	180	cm	357 Kg	115	72	150	cm	65	Kg	ø 700	mm	17000	m3/h	13	A	230	V	55	°C	sur demande
Chaud	GEN_02	x		220 kW	700 Lt	225	100	180	cm	357 Kg	115	72	150	cm	65	Kg	ø 700	mm	17000	m3/h	13	A	230	V	55	°C	sur demande
Chaud	GEN_03	x		220 kW	700 Lt	225	100	180	cm	357 Kg	115	72	150	cm	65	Kg	ø 700	mm	17000	m3/h	13	A	230	V	55	°C	sur demande
Chaud	GEN_04	x		220 kW	700 Lt	225	100	180	cm	357 Kg	115	72	150	cm	65	Kg	ø 700	mm	17000	m3/h	13	A	230	V	55	°C	sur demande
Chaud	GEN_05	x		220 kW	700 Lt	225	100	180	cm	357 Kg	115	72	150	cm	65	Kg	ø 700	mm	17000	m3/h	13	A	230	V	55	°C	sur demande
Chaud	GEN_06	x		220 kW	700 Lt	225	100	180	cm	357 Kg	115	72	150	cm	65	Kg	ø 700	mm	17000	m3/h	13	A	230	V	55	°C	sur demande