

ProTec DLC 2

70606

DEFINITION

Le ProTec DLC 2 est un puissant réactif de désoxydation pour circuit fermé.

Le ProTec DLC 2 est particulièrement recommandé pour les circuits fermés industriels, en chauffage et en climatisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Aspect	liquide limpide
Odeur	légère
Couleur	Incolore
Spécifications garanties	
pH à 20°C	2,9 ± 0,6
Densité à 20°C	1,220 ± 0,030
Autres informations	
Stabilité à 0°C	Bonne
Stabilité à + 20°C	Bonne
Stabilité à + 40°C	Bonne

PROPRIETES D'APPLICATION

Le ProTec DLC 2 complexe les dépôts d'oxydes de fer par réaction chimique et permet leur élimination au rinçage.

Le ProTec DLC 2 élimine aussi des surfaces les petits dépôts cuivreux créés sur l'acier par la corrosion galvanique.

Le ProTec DLC 2 dépose sur les surfaces nettoyées un sel passivant pour protéger les surfaces métalliques.

DOSE D'UTILISATION

Le ProTec DLC 2 est utilisé en solution à un dosage de 5 à 15% du volume du circuit.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité.

Port de gants et lunettes, obligatoire.

CONDITIONNEMENT

Le ProTec DLC 2 est livré en jerricans de 20 kg.

Les renseignements que contient cette notice correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils ont pour but de vous conseiller, mais ils ne sauraient engager notre responsabilité, car nous ne sommes pas en mesure de contrôler la façon dont nos produits sont mis en oeuvre. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.