

## ProTec DLC 2

70606

### DEFINITION

**ProTec DLC 2** ist ein wirkungsvolles Desoxidationsmittel für geschlossene Kreisläufe.

**ProTec DLC 2** wird besonders für geschlossene Industriekreisläufe, Heizungs- und Klimatisierungskreisläufe empfohlen.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Aussehen	klare Flüssigkeit
Geruch	gering
Farbe	Farblos
<b>Garantierte Eigenschaften</b>	
pH-Wert bei 20°C	2,9 ± 0,6
Dichte bei 20°C	1,220 ± 0,030
<b>Sonstige Angaben</b>	
Stabilität bei 0°C	Gut
Stabilität bei + 20°C	Gut
Stabilität bei + 40°C	Gut

### ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN

**ProTec DLC 2** verdichtet die Eisenoxidablagerungen durch eine chemische Reaktion und ermöglicht so deren Entfernung durch Spülen.

**ProTec DLC 2** entfernt auch kleine kupferhaltige Ablagerungen, die durch Kontaktkorrosion auf Stahloberflächen entstanden sind.

**ProTec DLC 2** lagert auf den gereinigten Flächen ein Salz mit passivierender Wirkung ab, um die Metalloberflächen zu schützen.

### DOSIERUNG

**ProTec DLC 2** wird als Lösung mit einem Anteil von 5 bis 15% am Volumen des Kreislaufs verwendet.

### HANDHABUNG UND LAGERUNG

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille ist Pflicht.

### VERPACKUNG

**ProTec DLC 2** wird in Kanistern à 20 kg geliefert.

*Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie sind zur Ihrer Information gedacht, ohne allerdings eine Haftung unsererseits bewirken zu können, da wir die Art und Weise, auf die unsere Produkte verwendet werden, nicht kontrollieren können. Wir weisen die Verwender außerdem darauf hin, dass die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes eventuell Gefahren bergen kann.*