

ProTec DLC 2A

09999

DEFINITION

ProTec DLC 2A ist ein Entschlammungsmittel für geschlossene Heizkreisläufe.

ProTec DLC 2A ist mit allen Materialien, darunter auch Aluminium, verträglich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aussehen	klare Flüssigkeit
Geruch	gering
Farbe	Farblos
Garantierte Eigenschaften	
pH-Wert bei 20°C	3,9 ± 0,5
Dichte bei 20°C	1,135 ± 0,015
Sonstige Angaben	
Stabilität bei 0°C	Gut
Stabilität bei + 20°C	Gut
Stabilität bei + 40°C	Gut

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN

ProTec DLC 2A verdichtet die Metalloxidablagerungen durch eine chemische Reaktion und ermöglicht so deren Entfernung. Etwaige Reste verbleiben dank eines Acrylpolymer mit geeignetem Molekulargewicht als Schwebstoffe.

ProTec DLC 2A entfernt auch kleine Kalkablagerungen von den Oberflächen.

ProTec DLC 2A lagert auf den gereinigten Flächen ein Salz mit passivierender Wirkung ab, um die Metalloberflächen zu schützen.

DOSIERUNG

ProTec DLC 2A wird als Lösung in einer Konzentration von 5 l/m³ eingesetzt, um bevorzugt während der Heizperiode über einem Zeitraum von mindestens 2 und höchstens 4 Wochen eine langsame Entschlammung zu bewirken.

ProTec DLC 2A ist ebenfalls für eine schnelle Entschlammung mit einer Konzentration von 10 l/m³ geeignet.

Nach der Behandlung wird die Anlage entleert und mit **ProTec FC 9992** geschützt.



HANDHABUNG UND LAGERUNG

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille ist Pflicht.

VERPACKUNG

ProTec DLC 2A wird in Kanistern à 25 kg geliefert.

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie sind zur Ihrer Information gedacht, ohne allerdings eine Haftung unsererseits bewirken zu können, da wir die Art und Weise, auf die unsere Produkte verwendet werden, nicht kontrollieren können. Wir weisen die Verwender außerdem darauf hin, dass die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes eventuell Gefahren bergen kann.